

KWZ 110 Basisreiniger

Grund- & Unterhaltsreinigung / Vorsprühmittel

Produktdaten

pH-Wert: 9.0 +/- 0.5
 Art-Nr.: KWZ 110
 Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



Gebindegrössen

10 lt Gebinde KWZ 110

Einsatzgebiet

Grundreinigung, Unterhaltsreinigung, Vorsprühmittel, Scheuersaugmaschine. In verdünnter Lösung als Allzweckreiniger einsetzbar. Keramik, Kunststoffe, PVC, Linoleum, Gummibeläge, Tartan- Rubtan - Beläge, Geräte, Maschinen, Motoren etc. Turn- und Sporthallen, Freizeit- und Sportanlagen, Schulen, öffentliche Gebäude, Industrie und Gewerbe etc.

Eigenschaften / Nutzen

Löst Öl, Fett, Teer, Kondensate, Nikotin, Harz, Russ, etc. Als Vorsprühmittel werden alte Verkrustungen und Verschmutzungen aufgeweicht und an die Oberfläche transportiert; optimiert dadurch die Wirkung des weiteren Reinigungsvorganges. KWZ 110 lässt sich auch nach längeren Einwirkungszeiten samt Schmutz mit Wasser gut entfernen.

Anwendung

Flächen oder Gegenstände mit Gebrauchslösung einwaschen. Nach Bedarf fegen, danach Schmutzwasser absaugen. Wenn nötig mit klarem Wasser nachspülen. Bei starker Verschmutzung KWZ 110 direkt auf Lappen/Schwamm geben oder Flächen und Gegenstände einsprühen. Schwamm oder Lappen gut ausspülen und Fläche nachwaschen. Mit gut ausgedrücktem Lappen oder Schwamm nachtrocknen. Nach Bedarf mit Wasser spülen. Als Vorsprühmittel: Lösung auftragen und mehrere Stunden einwirken lassen. Nach der Einwirkzeit mit Wasser benetzen, oder mit von KWZ AG empfohlenem Reinigungsmittel anfeuchten. Mechanisch nachbehandeln. Nach erfolgter Reinigung mit viel Wasser gründlich spülen.

Dosierung

Leichte Verschmutzung :	1 - 2dl auf 10 lt Wasser (1 - 2%ige Lösung)
Mittlere Verschmutzung:	3 - 5dl auf 10 lt Wasser (3 - 5%ige Lösung)
Starke Verschmutzung:	Unverdünnt
Vorsprühen :	1,0 - 2,0lt auf 10lt Wasser (10 - 20%ige Lösung)

Hinweise

Ausschliesslich auf wasserbeständigen Oberflächen verwenden. Bei Anwendung auf acrylbeschichteten Belägen nicht höher als 1% (1dl auf 10 lt Wasser) dosieren. Vor der Erstanwendung Werkstoffe und Beschichtungen an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Sollte sich bei Anwendung von KWZ 110 zu viel Schaum entwickeln (scheuersaugen), KWZ 520 Antischaum in den Schmutzwassertank geben.

Lagerung

Für Kinder unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonnen-Einstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

Arbeitsschutz

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit konzentrierter Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei längerem manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercrème).

Entsorgung

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.
Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.
Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!