

KWZ 2000 Kalkseifenlöser

Problemlöser

Produktdaten

pH-Wert:	2.7 +/- 0.5
Art-Nr.:	KWZ 2000
Halbbarkeit:	2 Jahre ab Produktionsdatum

Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.

Einsatzgebiet: (nur auf Böden verwenden)

Spezialreinigung. Auf Böden im Nasszonenbereich können sich im Verlaufe der Zeit Ablagerungen bilden, welche mit üblichen Reinigungsmitteln und Methoden nicht mehr entfernen lassen. Meistens handelt es sich dabei um Kalkseife oder ähnliche Verkrustungen. Gründliches Abschwemmen der Schmutzflotte und Abtrocknen hilft diese Verkrustungen zu vermeiden. Wenn möglich zuerst versuchen, die Verkrustungen mit KWZ 930G und HS-040 Bimssteinpulver zu entfernen.

Eigenschaften / Nutzen

Entfernt effizient Kalkseife und ähnliche Verkrustungen. KWZ 2000 ist in der Lage, Fliesen chemisch aufzurauen, was eine Veränderung der Oberflächenbeschaffenheit- und/oder – Eigenschaften zur Folge hat.

Anwendung

Alle Bodenablaufdeckel entfernen. Entsprechende Lösung auftragen, nach kurzer Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und Pad braun mechanisch nachbehandeln. Nach erfolgter Reinigung zuerst mit Hochdruckstrahl (Rotationsvorrichtung) Restverschmutzung lösen. Anschliessend mit viel Wasser sehr gründlich spülen. Der Umgang mit KWZ 2000 erfordert fachmännische Instruktion, welche KWZ AG gerne anbietet. Vor der Verarbeitung unbedingt Testreinigung durchführen. Prüfung erst, wenn Oberfläche ganz trocken ist.

Dosierung

Mittlere Verkrustungen:	5lt auf 10lt Wasser (50%ige Lösung)
Starke Verkrustungen:	Unverdünnt

Hinweise

KWZ 2000 ist ein säurehaltiges, ätzendes Produkt und darf nicht auf säureempfindlichen Werkstoffen und folgenden Werkstoffen verwendet werden: Travertin, Terrazzo, Marmor, Aluminium, unedle Metalle, Holz, Glas, glasierte und eingefärbte Keramiken, verchromte Teile, Email. Allfällige Spritzer auf empfindliche Werkstoffe sofort aufwischen und mit viel Wasser nachwaschen oder abspülen. KWZ 2000 oder Lösung davon nicht eintrocknen lassen. Bei unsachgemässer Anwendung können an Werkstoffen irreparable Schäden entstehen.

Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

Arbeitsschutz

Haut- und Augen schützen. Aerosole nicht einatmen. Bei Kontakt mit Konzentrat oder Lösung davon sofort mit viel Wasser spülen. Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (Art. Nr. HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercrème). Details siehe Sicherheitsdatenblatt.

Gebindegrössen

10 lt Gebinde	KWZ 2000
---------------	----------

Entsorgung

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.

Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.

Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!