

KWZ 500 Extraktionsreiniger

Teppich-, Boden- & Textilpflege

Produktdaten

pH-Wert: 8.0 +/- 0.5
 Art-Nr.: KWZ 500
 Haltbarkeit: 2 Jahre ab Fabrikationsdatum

Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



Gebindegrössen

10 lt Gebinde KWZ 500

Einsatzgebiet

Grundreinigung, Unterhaltsreinigung. Für textile Bodenbeläge aus synthetischen oder wollenen Fasern. KWZ 500 erzielt hervorragende Ergebnisse bei der Textilbelagsreinigung mit der Sprühextraktions-Methode.

Eigenschaften / Nutzen

KWZ 500 ist ein milder, schaumarmer Extraktionsreiniger mit ausgezeichnetem Schmutzträgervermögen und Farbverlaufschutz mit Geruchsabsorber. Löst schnell ölige, fettige und wasserlösliche Verschmutzungen. Natürliche Wirkstoffe neutralisieren die für Teppiche oft typischen, üblen Gerüche und hinterlässt einen angenehmen und dezenten Duft. Wirkt farbauffrischend.

Anwendung

Bei starker Verschmutzung:

Zuerst shampooonieren, danach extrahieren: Entsprechende Lösung vorsprühen, 10-15 Minuten einwirken lassen, dann spühextrahieren.

Bei leichter Verschmutzung:

Teppichboden sprühextrahieren.

Flecken entfernen:

KWZ 500 unverdünnt auf die Flecken auftragen, kurz einwirken lassen, mit lauwarmem Wasser abspülen. Eine abschliessende Sprühextraktion mit klarem Wasser ist in allen Fällen empfehlenswert. Nach der Arbeit für gute Durchlüftung sorgen.

Dosierung

Leichte Verschmutzung:	1-2 dl auf 10lt Wasser (1-2%ige Lösung)
Mittlere Verschmutzung:	5 dl auf 10 lt Wasser (5%ige Lösung)
Starke Verschmutzung:	1,0 lt auf 10 lt Wasser (10%ige Lösung)
Flecken entfernen:	Unverdünnt auftragen

Hinweise

Nur auf Teppichböden mit synthetischem Grundgewebe, die mit wasserfestem Klebstoff auf eine wasserbeständige Unterlage verlegt worden sind, anwenden. Werkstoffe nicht durchnässen. Vor der Erstanwendung Werkstoffe an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit und Farbechtheit prüfen. Reinigungs- und Pflegeanleitung des Verlegers oder Herstellers beachten. Bei grossen Flächen: Etappenweise verarbeiten. Sollte sich bei Anwendung von KWZ 500 beim Extrahieren zu viel Schaum entwickeln (Shampoo Rückstände), KWZ 520 Antischaum in den Schmutzwassertank geben, oder Konzentration reduzieren.

Lagerung

Für Kinder unerschwingbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

Arbeitsschutz

Bei längerem manuellem Einsatz und/oder direktem Hautkontakt: Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercreme).

Entsorgung

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.
Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.
Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!