

KWZ 900 Sanitär-Unterhaltsreiniger

Sanitärreiniger

Produktdaten

pH-Wert: 0.85 +/- 0.5
 Art-Nr.: KWZ 900
 Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



Gebindegrössen

10 lt Gebinde KWZ 900

Einsatzgebiet

Unterhaltsreinigung. Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume. Lavabo, Armaturen, WC, Pissoir, Duschen, Edelstahlbecken, Keramikplatten, Porphy, Ton- und Klinkerplatten, Glas (keine Spiegel). Nasszonenreinigung in Schwimmbad, Freizeit-, Wellness- und Sportanlagen. Gebäudereinigung, Industrie und Gewerbe. Für die manuelle und maschinelle Reinigung geeignet.

Eigenschaften / Nutzen

In einem Arbeitsgang kann organische und anorganische Verschmutzung entfernt werden: Kalk, Kalkseife, Zementschleier, Ausblühungen, Fett, Kosmetika und div. Verschmutzungen. Bei stärkeren, oder alten, verkrusteten Ablagerungen: KWZ 180, 930, 930G verwenden. Trocknet striemenfrei ab und hinterlässt einen schönen Glanz.

Anwendung

Nasszonenreinigung: Entsprechende Lösung auftragen, nach kurzer Einwirkzeit mit Padschwamm weiss, Randreinigungsggerät, Fugen- oder Fegbürste, Einscheibenmaschine mechanisch nachbehandeln. Nach erfolgter Reinigung mit klarem Wasser gründlich spülen.

Kleine Flächen (Lavabo, Armaturen etc.): Mit Gebrauchslösung Lappen oder Schwamm gut benetzen und auftragen. Nach erfolgter Reinigung Schwamm oder Lappen gut ausspülen. Gereinigte Flächen mit klarem Wasser gründlich nachspülen. Mit gut ausgedrücktem Lappen oder Schwamm nachtrocknen.

Dosierung

Leichte Verschmutzung:	1-2 dl auf 10 lt Wasser (1-2%ige Lösung)
Mittlere Verschmutzung:	5-10 dl auf 10lt Wasser (5-10%ige Lösung)
Starke Verschmutzung:	1-5 lt auf 10 lt Wasser (10-50%ige Lösung)
Glas:	1 Verschlussdeckel auf 10 lt Wasser

Hinweise

KWZ 900 ist ein säurehaltiges Produkt und darf nicht auf säureempfindlichen Werkstoffen verwendet werden (z.B. Travertin, Terrazzo, Marmor, Aluminium, unedle Metalle, Holz). Allfällige Spritzer auf empfindliche Werkstoffen sofort aufwischen und mit viel Wasser nachwaschen oder abspülen. KWZ 900 oder Lösung davon nicht eintrocknen lassen. Vor der Erstanwendung Werkstoffe an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Nicht mit chlorhaltigen oder anderen Chemikalien mischen.

Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

Arbeitsschutz

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit konzentrierter Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercreme).

Entsorgung

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.
Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.
Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!