

KWZ 902 S Sanitär-Schaumreiniger

Sanitärreiniger

Produktdaten

pH-Wert: 0.85 +/- 0.5
 Art-Nr.: KWZ 902 S
 Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



Gebindegrössen

10 lt Gebinde KWZ 902 S

Einsatzgebiet

Unterhaltsreinigung, Zwischenreinigung. KWZ 902S wurde speziell für die Schaumreinigung entwickelt. Kann aber mit konventionellen Reinigungsmethoden verarbeitet werden. Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume. Nasszonenreinigung in Schwimmbad, Freizeit-, Wellness- und Sportanlagen, Gebäudereinigung, Industrie und Gewerbe. Lavabo, Armaturen, WC, Pissior, Duschen, Edelstahlbecken, Keramikplatten, Porphy, Ton- und Klinkerplatten, Glas (keine Spiegel).

Eigenschaften / Nutzen

KWZ 902S entwickelt während der Anwendung mittels Schäumgeräten einen feinblasigen, gut haftenden Schaum, welcher ein gutes Schmutzlösevermögen aufweist. Der Schaum bricht beim Spülen schnell zusammen. Löst Kalk, Fett Kosmetika, und div. Verschmutzungen. Trocknet Striemen frei ab und hinterlässt einen schönen Glanz.

Anwendung

Entsprechende Lösung mit Schaumkanone (Art. Nr. AG 901), oder anderen Schäumgeräten auftragen. Durch sofortiges Aufreiben der Lösung mit dem Randreinigungsgerät, wird die Haft- und Reinigungswirkung verstärkt. Falls nötig nach kurzer Einwirkzeit nochmals mit Padschwamm weiss, Randreinigungsgerät, Fugen- oder Fegbürste, oder Einscheibenmaschine mechanisch nachbehandeln. Nach erfolgter Reinigung mit klarem Wasser gründlich spülen.

Dosierung

Leichte Verschmutzung:	1-5dl auf 10 lt Wasser (1-5%ige Lösung)
Mittlere Verschmutzung:	5-10dl auf 10lt Wasser (5-10%ige Lösung)
Starke Verschmutzung:	Unverdünnt

Hinweise

KWZ 902S ist ein säurehaltiges Produkt und darf nicht auf säureempfindlichen Werkstoffen verwendet werden (z.B. Travertin, Terrazzo, Marmor, Aluminium, unedle Metalle, Holz) etc. Allfällige Spritzer auf empfindliche Werkstoffen sofort abwischen und mit viel Wasser nachwaschen oder abspülen. KWZ 902S oder Lösung davon nicht eintrocknen lassen. Vor der Erstanwendung Werkstoffe an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen. **Nicht mit chlorhaltigen oder anderen Chemikalien mischen.**

Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

Arbeitsschutz

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit konzentrierter Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercrème).

Entsorgung

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.
Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.
Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!