

# KWZ 910 Sanitär - Allzweckreiniger

## Sanitärreiniger

### Produktdaten

pH-Wert: 2.1 +/- 0.5  
 Art-Nr.: KWZ 910  
 Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

### Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



### Gebindegrössen

10 lt Gebinde      KWZ 910

### Einsatzgebiet

Unterhaltsreinigung, Zwischenreinigung. Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume. Nasszonenreinigung in Schwimmbad, Freizeit-, Wellness- und Sportanlagen. Gebäudereinigung, Industrie und Gewerbe. Lavabo, Armaturen, WC, Pissoir, Duschen, Edelstahlbecken, Keramikplatten, Porphy, Ton- und Klinkerplatten, Glas (keine Spiegel).

### Eigenschaften / Nutzen

Dank seiner natürlichen und milden Säuren kann KWZ 910 praktisch auf allen säure- und wasserfesten Oberflächen verwendet werden. Löst Kalk, Fett Kosmetika, und div. Verschmutzungen. Trocknet Striemen frei ab und hinterlässt einen schönen Glanz.

### Anwendung

#### Nasszonenreinigung:

Entsprechende Lösung auftragen. Durch sofortiges Aufreiben der Lösung mit Pad weiss, wird die Schaum-, Haft- und Reinigungswirkung verstärkt. Falls nötig nach kurzer Einwirkzeit nochmals mit Padschwamm weiss, Randreinigungsgerät, Fugen- oder Fegbürste, oder Scheibenmaschine mechanisch nachbehandeln.

Nach erfolgter Reinigung mit klarem Wasser gründlich spülen.

#### Kleine Flächen (Lavabo, Armaturen etc.):

Mit Gebrauchslösung Lappen oder Schwamm gut benetzen und auftragen. Nach erfolgter Reinigung Schwamm oder Lappen gut ausspülen. Gereinigte Flächen mit klarem Wasser gründlich nachspülen. Mit gut ausgedrücktem Lappen oder Schwamm nachtrocknen.

### Dosierung

Leichte Verschmutzung:	1-5dl auf 10 lt Wasser (1-5%ige Lösung)
Mittlere Verschmutzung:	5-10dl auf 10lt Wasser (5-10%ige Lösung)
Starke Verschmutzung:	Unverdünnt

### Hinweise

KWZ 910 ist ein säurehaltiges Produkt und darf nicht auf säureempfindlichen Werkstoffen verwendet werden (z.B. Travertin, Terrazzo, Marmor, Aluminium, unedle Metalle, Holz). Allfällige Spritzer auf empfindliche Werkstoffe sofort aufwischen und mit viel Wasser nachwaschen oder abspülen. KWZ 910 oder Lösung davon nicht eintrocknen lassen. Vor der Erstanwendung Werkstoffe an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Nicht mit chlorhaltigen oder anderen Chemikalien mischen.

### Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

### Arbeitsschutz

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit konzentrierter Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercreme).

### Entsorgung

**Produkt:** Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.  
**Gebinde:** Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.  
**Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!**