

# KWZ 930 X Spezial Grundreiniger

## Sanitärreiniger

### Produktdaten

pH-Wert: < 1.0  
 Art-Nr.: KWZ 930 X  
 Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

### Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



### Gebindegrössen

10 lt Gebinde                      KWZ 930 X

### Einsatzgebiet

Grundreinigung. KWZ 930X wurde speziell für die Boden- und Rinnenreinigung in der Nasszone im Schwimmbad entwickelt. Inhaltsstoffe einiger Schwimmbadreiniger können Chloramine im Schwimmbadwasser verursachen. Mit KWZ 930X steht ein Entkalkungsprodukt zur Verfügung, welches diese negative Eigenschaft nicht besitzt. Auf den warmen Böden bildet Wasser Rückstände aus schwer löslichen Wasserinhaltsstoffen. Zurück bleiben gut sichtbare weiss-graue Wolken, welche mit herkömmlichen Reinigungsmitteln nur mit grossem Aufwand, oder gar nicht entfernt werden können. Diese Verunreinigungen können mit KWZ 930X rationell entfernt werden.

### Eigenschaften / Nutzen

KWZ 930X ist ein rasch wirkender, saurer Grundreiniger für die periodische Entkalkung von säurebeständigen Belägen. Löst schwer lösliche Salze, Kalk, Kalkseife. Bei regelmässiger Anwendung verschwinden schwer lösliche Rückstände, oder deren Aufbau wird verhindert.

### Anwendung

Entsprechende Lösung auftragen, nach kurzer Einwirkzeit mit Padschwamm weiss, Randreinigungsggerät, Fugen- oder Fegbürste, oder Einscheibenmaschine mechanisch nachbehandeln. Nach erfolgter Reinigung mit viel klarem Wasser gründlich spülen. KWZ 930X ausschliesslich für die Boden- oder Rinnenreinigung verwenden. Nach erfolgter Reinigung Maschinen und Geräte mit Wasser spülen.

### Dosierung

Spezialreinigung:                      Unverdünnt  
 Grundreinigung:                      1 lt auf 10lt Wasser (10%ige Lösung)  
 Unterhaltsreinigung:                2-5 dl auf 10lt Wasser (2-5%ige Lösung)

### Hinweise

Nicht zum Entkalken von Armaturen und Metallen verwenden. KWZ 930X ist ein säurehaltiges Produkt und darf nicht auf säureempfindlichen Werkstoffen verwendet werden (z.B. Travertin, Terrazzo, Marmor, Aluminium, unedle Metalle, Holz) etc. Allfällige Spritzer auf empfindliche Werkstoffe sofort aufwischen und mit viel Wasser nachwaschen oder abspülen. KWZ 930X oder Lösung davon nicht eintrocknen lassen. Vor der Erstanwendung Werkstoffe an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

### Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

### Arbeitsschutz

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit konzentrierter Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercreme).

### Entsorgung

**Produkt:** Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.  
**Gebinde:** Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.  
**Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!**