

# KWZ 933 Schwimmbadreiniger SPEZIAL

## Grundreiniger / Entkalker

### Produktedaten

pH-Wert: < 1  
 Art-Nr.: KWZ 933  
 Haltbarkeit: 2 Jahre ab Fabrikationsdatum

### Sicherheitshinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).



### Gebindegrössen

10 lt Gebinde

### Einsatzgebiet

Grundreinigung, Unterhaltsreinigung  
 KWZ 933 wurde speziell für die Bodenreinigung in der Nasszone im Schwimmbad entwickelt. Inhaltsstoffe vieler Schwimmbadreiniger können Chloramine im Schwimmbadwasser verursachen. Mit KWZ 933 steht ein Entkalkungsprodukt zur Verfügung, welches diese negative Eigenschaft nicht besitzt. Auf den warmen Böden bildet Wasser Rückstände aus schwer löslichen Wasserinhaltsstoffen. Zurück bleiben gut sichtbare weiss-graue Wolken, welche mit herkömmlichen Reinigungsmitteln nur mit grossem Aufwand, oder gar nicht entfernt werden können. Diese Verunreinigungen können mit KWZ 933 rationell entfernt werden

### Eigenschaften / Nutzen

KWZ 933 ist ein rasch wirkender, saurer Grundreiniger für die periodische Entkalkung von säurebeständigen Bodenbelägen. Löst schwer lösliche Salze, Kalk, Kalkseife, entfernt auch Fett und Seifenrückstände. Bei regelmässiger Anwendung verschwinden schwer lösliche Rückstände, oder verhindert deren Aufbau.

### Anwendung

Entsprechende Lösung auftragen, nach kurzer Einwirkzeit mit Padschwamm weiss, Randreinigungsgesetz, Fugen- oder Fegbürste, oder Einscheibenmaschine mechanisch nachbehandeln. Nach erfolgter Reinigung mit viel klarem Wasser gründlich spülen. KWZ 933 ausschliesslich für die Bodenreinigung verwenden. Nach erfolgter Reinigung Maschinen und Geräte mit Wasser spülen.

### Dosierung

Starke Verschmutzung:	Unverdünnt auftragen.
Mittlere Verschmutzung:	1-2 lt auf 10lt Wasser (10-20%ige Lösung)
Schwache Verschmutzung:	2-5 dl auf 10lt Wasser (2-5%ige Lösung)

### Hinweise

Nicht zum Entkalken von Armaturen und Metallen verwenden. KWZ 933 ist ein säurehaltiges Produkt und darf nicht auf säureempfindlichen Werkstoffen verwendet werden (z.B. Travertin, Terrazzo, Marmor, Aluminium, unedle Metalle, Holz) etc. Allfällige Spritzer auf empfindliche Werkstoffe sofort abwischen und mit viel Wasser nachwaschen oder abspülen. KWZ 933 oder Lösung davon nicht eintrocknen lassen. Vor der Erstanwendung Werkstoffe an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

### Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

### Arbeitsschutz

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit konzentrierter Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercreme).

### Entsorgung

**Produkt:** Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.  
**Gebinde:** Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.  
**Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!**