

KWZ 955 Entfetter RADIKAL

Entfetter & Grundreiniger

Produktdaten

pH-Wert: 13.5 +/- 0.5
 Art-Nr.: KWZ 955
 Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



Gebindegrössen

10 lt Gebinde KWZ 955

Einsatzgebiet

Grundreinigung, Unterhaltsreinigung. Als Grund- und Unterhaltsreiniger auf alkali- und waserbeständigen Werkstoffe wie Beton, Kunststoffbeläge (PVC, Polyethylen) Keramikplatten, Stein etc.. Reinigung von Freizeit- Sport und Wellnessanlagen, Industrie und Gewerbe etc. sowie technische Einrichtungen (u.a. Wärmetauscher). KWZ 955 ist unparfümiert und kann auch in der Küche und Lebensmittel verarbeitenden Betrieben eingesetzt werden.

Eigenschaften / Nutzen

Löst Fett, Talg, Russ, Öl, Silikon, Kosmetika und allgemeine Verschmutzungen. Entfernt effizient, aber trotzdem schonend Öl, Fett, Russ, Kosmetika, Silikonrückstände, und allgemeine Verschmutzungen etc. KWZ 955 ist äusserst sparsam und wirtschaftlich im Gebrauch.

Anwendung

Manuelle Reinigung: Gebrauchslösung auftragen, nach kurzer Einwirkzeit mit Pad oder Schwamm mechanisch nachbehandeln. Nach erfolgter Reinigung mit klarem Wasser Schmutzflotte abspülen.

Maschinelle Reinigung: Reinigungslösung auftragen, einwirken lassen, Mit Pad oder Bürste fegen. Schmutzflotte mit Wassersauger aufsaugen. Nach Bedarf und wo möglich mit klarem Wasser nachwaschen oder spülen.

Zirkulationsreinigung (u.a. Wärmetauscher): Vor der Reinigung Beständigkeit prüfen und Reinigungsempfehlung des Systemherstellers beachten. 1. System mit Wasser durchspülen. 2. KWZ 955 / 1:1 zum Wasserinhalt des Systems beimischen. 3. mind. 4h einwirken lassen. 4. Mit Wasser so lange spülen, bis das Spülwasser klar ist. 5. Im Bedarfsfall wiederholen.

Dosierung

Leichte Verschmutzung:	0,5–1 dl auf 10 lt Wasser(0,5-1%ige Lösung)
Mittler Verschmutzung:	1-5 dl auf 10 lt Wasser(1-5%ige Lösung)
Starke Verschmutzung:	1-3 lt auf 10 lt Wasser(10-30%ige Lösung)
Verkrustungen:	Unverdünnt auftragen
Zirkulationsreinigung:	1:1 zum Wasserinhalt des Systems

Hinweise

Ausschliesslich auf wasser- und alkalibeständigen Oberflächen verwenden. Vor der Erstanwendung Werkstoffe und an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Empfindliche Werkstoffe nur mit stark verdünnter Lösung (1dl auf 10 lt Wasser, 1%ig) reinigen. KWZ 955 oder Lösung davon nicht eintrocknen lassen. Allfällige Spritzer auf empfindliche Werkstoffe sofort aufwischen und mit viel Wasser nachwaschen oder abspülen. Für die Reinigung von Glas, Aluminium und Linoleum nicht verwenden. Bestimmte keramische Beläge sind alkaliumverträglich. Pflegeanleitung der Lieferanten und Hersteller beachten.

Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

Arbeitsschutz

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit konzentrierter Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercrème).

Entsorgung

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.
Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.
Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!