

# KWZ 959 Entfetter SPEZIAL

## Entfetter, Grundreiniger

### Produktdaten

pH-Wert: 13.5 ± 0,5  
Art-Nr.: KWZ 959  
Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

### Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



### Gebindegrössen

10 lt Gebinde

### Einsatzgebiet

Grundreinigung. Als Grundreiniger auf alkali- und wasserbeständigen Werkstoffe wie Beton, Kunststoffbeläge (PVC, Polyethylen) Stein etc. Reinigung von Freizeit-Sport und Wellnessanlagen, Industrie und Gewerbe etc. KWZ 959 ist unparfümiert und kann auch in der Küche eingesetzt werden.

### Eigenschaften / Nutzen

Löst Fett, Talg, Russ, Öl, Silikon, Kosmetika und allgemeine Verschmutzungen etc. Entfernt effizient, aber trotzdem schonend Öl, Fett, Russ, Kosmetika, Silikonrückstände, und allgemeine Verschmutzungen etc.. KWZ 959 ist äusserst sparsam und wirtschaftlich im Gebrauch.

### Anwendung

**Manuelle Reinigung:** Gebrauchslösung auftragen, nach kurzer Einwirkzeit mit Pad oder Schwamm mechanisch nachbehandeln. Nach erfolgter Reinigung mit klarem Wasser Schmutzflotte abspülen.

**Maschinelle Reinigung:** Reinigungslösung auftragen, einwirken lassen. Mit Pad oder Bürste fegen. Schmutzflotte mit Wassersauger aufsaugen. Nach Bedarf und wo möglich mit klarem Wasser nachwaschen oder spülen.

**Starke Verschmutzung:** KWZ 959 (2 lt auf 10 lt Wasser, 20%ige Lösung) vorlegen, ca. 10 Minuten einwirken lassen. Mit Hochdruckstrahl vorreinigen. Anschliessend mit viel Wasser gründlich spülen.

### Dosierung

Leichte Verschmutzung:	1 dl auf 10 lt Wasser (1%ige Lösung)
Mittler Verschmutzung:	1 lt auf 10 lt Wasser (10%ige Lösung)
Starke Verschmutzung:	1-3 lt auf 10 lt Wasser (10-30%ige Lösung)
Verkrustungen	Unverdünnt auftragen

### Hinweise

Ausschliesslich auf wasser- und alkalibeständigen Oberflächen verwenden. Empfindliche Werkstoffe nur mit stark verdünnter Lösung (1dl auf 10 lt Wasser, 1%ig) reinigen. KWZ 959 oder Lösung davon nicht eintrocknen lassen. Allfällige Spritzer auf empfindliche Werkstoffe sofort aufwischen und mit viel Wasser nachwaschen oder abspülen. Für die Reinigung von Glas, Aluminium und Linoleum nicht verwenden. Bestimmte keramische Beläge sind alkaliverträglich. Pflegeanleitung der Lieferanten und Hersteller beachten.

### Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

### Arbeitsschutz

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit konzentrierter Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercreme).

### Entsorgung

**Produkt:** Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.

**Gebinde:** Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.

**Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!**