

# KWZ 932 S CalcFoamForte

## Sanitärreiniger

### Produktdaten

pH-Wert: &lt; 0.5

Art-Nr.: KWZ 932 S

Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

### Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



### Gebindegrössen

10 lt Gebinde      KWZ 932 S

### Einsatzgebiet

Sanitär - Grundreinigung. Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume. Lavabo, Armaturen, WC, Pissoir, Duschen, säurebeständige Werkstoffe. Nasszonenreinigung in Schwimmbad, Wellness, Freizeit- und Sportanlagen. Gebäudereinigung, Industrie und Gewerbe.

### Eigenschaften / Nutzen

KWZ 932S ist ein rasch wirkender, saurer Grundreiniger für die periodische Entkalkung von säurebeständigen Werkstoffen und Gegenständen. KWZ 932S entwickelt während der Anwendung mittels Schäumgeräten einen feinblasigen, gut haftenden Schaum, welcher ein gutes Schmutzlösevermögen aufweist. Entfernt mühelos Kalk, Rost, Kalkseife, Zementschleier, Ausblühungen, und Verfärbungen durch metallhaltiges Wasser. KWZ 932S bringt auch in hohen Verdünnungen optimale Leistung, ist somit sehr ergiebig und wirtschaftlich.

### Anwendung

**Nasszonenreinigung:** Entsprechende Lösung auftragen, nach kurzer Einwirkzeit mit Padschwamm weiss, Randreinigungsggerät, Fugen- oder Fegbürste, oder Einscheibenmaschine mechanisch nachbehandeln. Nach erfolgter Reinigung mit viel klarem Wasser gründlich spülen.

**Kleine Flächen (Lavabo, Armaturen etc.):** Mit Gebrauchslösung Lappen oder Schwamm gut benetzen und auftragen. Nach erfolgter Reinigung Schwamm oder Lappen gut ausspülen. Gereinigte Flächen mit klarem Wasser gründlich nachspülen. Mit gut ausgedrücktem Lappen oder Schwamm nachtrocknen.

### Dosierung

Starke Verschmutzung:	Unverdünnt auftragen
Mittlere Verschmutzung:	1-2lt auf 10 lt Wasser(10-20%ige Lösung)
Leichte Verschmutzung:	1dl-1lt auf 10 lt Wasser(1-10%ige Lösung)
Spezialreinigung:	Auf Rost, Kalkseife, extremer Verkalkung unverdünnt auftragen.

### Hinweise

KWZ 932S ist ein säurehaltiges Produkt und darf nicht auf säureempfindlichen Werkstoffen verwendet werden (z.B. Travertin, Terrazzo, Marmor, Aluminium, unedle Metalle, Holz) etc. Allfällige Spritzer auf empfindlichen Werkstoffen sofort abwischen und mit viel Wasser nachwaschen oder abspülen. KWZ 932S oder Lösung davon nicht eintrocknen lassen. Vor der Erstanwendung Werkstoffe an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

### Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

### Arbeitsschutz

Haut- und Augen schützen. Aerosole nicht einatmen. Bei Kontakt mit Konzentrat oder Lösung davon Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (Art. Nr. HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercrème). Details siehe Sicherheitsdatenblatt. waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercrème).

### Entsorgung

**Produkt:** Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.

**Gebinde:** Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.

**Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!**