

KWZ 995 ChlorGranul O2

Algenverhütung, Wasseraufbereitung

Biozide vorsichtig anwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Produktdaten

pH-Wert: ca. 6.0 (10 g/l)
 Art-Nr.: KWZ 995
 Haltbarkeit: 2 Jahre ab Abfülldatum

Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.

Einsatzgebiet

Stosschlorung in Wasseraufbereitungsanlagen. Örtliche Algenbekämpfung. Vom BAG nicht zur Dauerchlorierung von öffentlichen Schwimmbädern zugelassen.

Eigenschaften / Nutzen

Organische Chlorverbindung mit ca. 63% Aktivchlor. Das Granulat löst sich schnell und rückstandslos auf.

Anwendung

Entsprechende Menge dem Wasserkreislauf manuell oder über Dosieranlage zugeben.

Dosierung

Neufüllung bzw. Stoss-Chlorung: 400 – 800 g/100m³ (4-8 g/m³)
 Mit Dosieranlage: max. 2,5% Lösung zugeben.
 Manueller Beigabe: bei laufender Umwälzung 1-5% Lösung gleichmässig über die Wasseroberfläche verteilen.
 (Kunststoffbehälter benutzen).

Hinweise

AnwenderInnen instruieren. KWZ 995 Granulat niemals mit anderen Chemikalien mischen. Niemals KWZ 995 mit Oxidationsmittel (Javel, anorganischem Chlorgranulat) vermischen. Mit starken Oxidationsmittel und Säure kann der feste Stoff explosiv reagieren. Granulat niemals in verzinkten Behältnissen auflösen.

Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Getrennt von Säuren oder säurehaltigen Produkten lagern. Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Zutritt von Feuchtigkeit vermeiden. Trocken lagern. Feuchtigkeit führt zur Verhärtung und Klumpenbildung. Sollte das Granulat bereits verklumpt sein: Dicht geschlossener Behälter auf den Boden legen durch herumrollen wird das Granulat "entklumpt".

Arbeitsschutz

Haut, Augen und Atmungsorgane schützen. Beim Abmischen allfällige Dämpfe nicht einatmen. Für gute Be- und Entlüftung sorgen. Staub nicht einatmen, Schutzmaske tragen. Bei Kontakt mit dem Granulat oder Lösung davon sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (Art. Nr. HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercrème). Details siehe Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.
Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.
Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!



Gebindegrössen

10 kg Eimer KWZ 995.10
 50 kg Fass KWZ 995.50