

# KWZ 181S SanFoamCombi

## Mehrzweck-Schaumreiniger sauer

### Produktdaten

pH-Wert: < 1.0  
 Art-Nr.: KWZ 181 S  
 Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

### Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



### Gebindegrössen

10 lt Gebinde                      KWZ 181 S

### Einsatzgebiet

Grundreinigung, Unterhaltsreinigung, Zwischenreinigung. KWZ 181S wurde speziell für die Schaumreinigung entwickelt. Kann aber auch mit konventionellen Reinigungsmethoden verarbeitet werden. Die in der Nasszone und im Sanitärbereich typischen Verschmutzungen werden bei regelmässiger Anwendung wirkungsvoll in einem Arbeitsgang entfernt. Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume. Nasszonenreinigung in Schwimmbad, Freizeit-, Schul-, und Sportanlagen. Gebäudereinigung, Industrie und Gewerbe.

### Eigenschaften / Nutzen

KWZ 181S entwickelt während der Anwendung mittels Schäumgeräten einen feinblasigen, gut haftenden Schaum, welcher ein gutes Schmutzlösevermögen aufweist. Löst Kalk, Urinstein, Fett Kosmetika und allg. Verschmutzungen. Regelmässige Anwendung verhindert auf natürliche Weise das Wachstum von Mikroorganismen. Dank der hohen Verdünnungsmöglichkeit ist KWZ 181S äusserst wirtschaftlich im Gebrauch.

### Anwendung

Nasszonenreinigung:

Entsprechende Lösung mit Schaumkanone (Art. Nr. AG 901), oder anderen Schäumgeräten auftragen. Durch sofortiges Aufreiben der Lösung mit Pad weiss, wird die Schaum- Haft- und Reinigungswirkung verstärkt. Falls nötig nach kurzer Einwirkzeit nochmals mit Padschwamm weiss, Randreinigungsgerät, Fugen- oder Fegbürste, oder Einscheibenmaschine mechanisch nachbehandeln. Nach erfolgter Reinigung mit klarem Wasser gründlich spülen.

### Dosierung

Leichte Verschmutzung:	2 dl auf 10 lt Wasser (2%ige Lösung)
Mittlere Verschmutzung:	5-10dl auf 10lt Wasser (5-10%ige Lösung)
Starke Verschmutzung:	Unverdünnt
Verkalktes Glas:	1 Verschlussdeckel auf 10 lt Wasser

### Hinweise

KWZ 181S ist ein säurehaltiges Produkt und darf nicht auf säureempfindlichen Werkstoffen verwendet werden (z.B. Travertin, Terrazzo, Marmor, unedle Metalle, Holz) etc. Allfällige Spritzer auf empfindliche Werkstoffe sofort aufwischen und mit viel Wasser nachwaschen oder abspülen. KWZ 181S oder Lösung davon nicht eintrocknen lassen. Vor der Erstanwendung Werkstoffe an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

### Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

### Arbeitsschutz

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit konzentrierter Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercreme).

### Entsorgung

**Produkt:** Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.  
**Gebinde:** Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.  
**Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!**