

KWZ 107 AVANTI

Unterhalts – & Zwischenreinger

Produktdaten

pH-Wert: 7.0 +/- 0.5
 Art-Nr.: KWZ 107
 Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



Gebindegrößen

10 lt Gebinde	KWZ 107
1 lt Flasche	KWZ 107.01

Einsatzgebiet

Unterhalts- und Zwischenreinigung. Für die Maschinelle und manuelle Reinigung. Auf Böden, Geräten und Einrichtungsgegenständen. Turn- und Sporthallen, Freizeit- und Sportanlagen, Schulen, öffentliche Gebäude, Industrie und Gewerbe etc.

Eigenschaften / Nutzen

Schaumarmen Reiniger auf Alkoholbasis. Hinterlässt einen angenehmen Duft und seidenmaten Glanz. Entfernt allg. Verschmutzungen. Flächendeckende Netzung und rasche Schmutzlösung. Trocknet schnell und striemenfrei. Dank der hohen Verdünnungs-Möglichkeit ist KWZ 107 äusserst wirtschaftlich im Gebrauch. Enthält keine beschichtenden Substanzen.

Anwendung

Scheuersaugmaschine: Direktes Verfahren: Fläche mit Scheuersaugmaschine abfahren und Schmutzwasser absaugen. Indirektes Verfahren: Produktelösung mit Maschine anlegen (ohne absaugen) und im zweiten Arbeitsgang scheuern und absaugen. Entfernung von Schmutz und Tensidrückständen : In regelmässigen Abständen Böden mit lauwarmem Wasser aufnehmen. Nasswisch-Verfahren: Gebrauchslösung mit Nasswischgerät auf dem Boden verteilen, nach kurzer Einwirkzeit Schmutzwasser aufnehmen. Manuelle Reinigung: Lösung auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit mech. Behandeln, oder abwischen. Nach erfolgter Reinigung mit klarem Wasser abwischen oder spülen.

Dosierung

Scheuersaugmaschine: 0,3 - 0,5 dl auf 10 lt Wasser, (0.3% - 0,5%ige Lösung)

Zu beachten: Wird bei der maschinellen Reinigung zu hoch dosiert, kann dies zu einer ungewünschten Schaumbildung führen.

Nasswisch-Verfahren: 0,5 - 1,0 dl auf 10 lt Wasser (0.5 -1,0%ige Lösung)

Hinweise

Ausschliesslich auf wasserbeständigen Oberflächen verwenden. Bei Anwendung auf acrylbeschichteten Belägen nicht höher als 1% (1dl auf 10 lt Wasser) dosieren. Vor der Erstanwendung Werkstoffe und Beschichtungen an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

Lagerung

Für Kinder unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonnen-Einstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

Arbeitsschutz

Augenkontakt vermeiden. Bei Augenkontakt mit konzentrierter Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei längerem manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercreme).

Entsorgung

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.
Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.
Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!