

KWZ 121 DeGreaseLiquid

Öl & Wachsentrferner

Produktdaten

pH-Wert: 10.5 +/- 0.5
 Art-Nr.: KWZ 121
 Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



Gebindegrössen

10 lt Gebinde KWZ 121
 1 lt Flasche KWZ 121.01

Einsatzgebiet

Baureinigung, Grundreinigung, Unterhaltsreinigung. Reinigung von Freizeit-Sport und Wellnessanlagen, Schulen, öffentliche Gebäude, Küche, Industrie und Gewerbe etc. Für viele abwaschbaren und alkalibeständigen Werkstoffe und Gegenstände geeignet. Sportgeräte- und Einrichtungen, Böden, Türen, Glas und Fensterrahmen (keine Spiegel), Kunststoffe, Aluminium, Keramik, Edelstahl, lackierte Oberflächen. etc. Ausgezeichnetes Produkt für die Grund- und Baureinigung.

Eigenschaften / Nutzen

Die milde Kombination von aktiven Wirkstoffen in KWZ 121 ermöglicht eine schonende und trotzdem effiziente Entfernung von leichter bis starker Verschmutzung. Entfernt effizient, aber trotzdem schonend Öl, Fett, Harz, Silikonrückstände sowie Acryl-Selbstglanzdispersionen und Wischpflegefilme etc. KWZ 121 ist äusserst sparsam und wirtschaftlich. KWZ 121 enthält keine Farb- und Duftstoffe.

Anwendung

Scheuersaugmaschine:

Direktes Verfahren: Fläche mit Maschine abfahren und Schmutzwasser absaugen.

Indirektes Verfahren: Produktlösung mit Maschine anlegen (ohne absaugen) im zweiten Arbeitsgang scheuern und absaugen.

Nach Bedarf mit klarem Wasser nachreinigen oder spülen.

Einscheibenmaschine:

Reinigungslösung auftragen, einwirken lassen, Mit Pad oder Bürste fegen. Schmutzflotte mit Wassersauger aufsaugen.

Nach Bedarf klarem Wasser nachwaschen oder spülen.

Dosierung

Leichte Verschmutzung:	1-2 dl auf 10lt Wasser (1-2%ige Lösung)
Mittlere Verschmutzung:	3-10 dl auf 10lt Wasser (3-10%ige Lösung)
Starke Verschmutzung:	1-3 lt auf 10 lt Wasser (10-30%ige Lösung)
Acryl- und Wachsentrfernung:	1-3 lt auf 10 lt Wasser (10-30%ige Lösung)
Glas:	1-2 Verschlussdeckel auf 10 lt Wasser

Hinweise

Ausschliesslich auf wasser- und alkalisch beständigen Oberflächen verwenden. Vor der Erst-anwendung Werkstoffe und an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Empfindliche Werkstoffe nur mit stark verdünnter Lösung (1dl auf 10 lt Wasser, 1%ig) reinigen. KWZ 121 oder Lösung davon nicht eintrocknen lassen. Bei grossen Flächen: Etappenweise oder mit viel Reinigungsflüssigkeit verarbeiten. Sollte sich bei Anwendung von KWZ 121 zu viel Schaum entwickeln (scheuersaugen, Reinigung von Textilbelägen, etc.), KWZ 520 Anti-schaum in den Schmutzwassertank geben, oder Konzentration reduzieren.

Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

Entsorgung

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.

Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.

Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!