

KWZ 957 HygiClean

Spezialreinigung / Entfetter

Produktdaten

pH-Wert: <math> < 10,0 \pm 1,0 </math>
 Art-Nr.: KWZ 957
 Haltbarkeit: 1 Jahr ab Produktionsdatum

Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



Gebindegrössen

10 lt Gebinde KWZ 957

Einsatzgebiet

Spezialreinigung: KWZ 957 kommt überall zum Einsatz, wo herkömmliche Reinigungs- und Desinfektionsverfahren versagen oder unbefriedigende Ergebnisse erzielt und hohe Anforderungen an Sauberkeit und Hygiene gestellt werden. Stark frequentierte Anlagen, intensiv genutzte und beanspruchte Einrichtungen, eingeschränkte Reinigungsmöglichkeiten und Kostendruck verlangen ein Produkt, das Verunreinigungen effizient und Kosten sparend entfernt. Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume. Nasszonenreinigung in Schwimmbad, Freizeit-, Schul- und Sportanlagen. Gebäudereinigung, Industrie und Gewerbe.

Eigenschaften / Nutzen

KWZ 957 entfernt wirkungsvoll und organische Verschmutzungen wie Fett und Kosmetika, sowie durch organische Verunreinigungen und Mikroorganismen verursachte üble Gerüche. Hinterlässt keine für Hypochloritlösungen typischen, weissen Rückstände und Geruch. Trotz geringem Chlorgehalt äusserst wirksam.

Anwendung

KWZ 957 oder Lösung davon auftragen und 10-15 Minuten einwirken lassen. Mit Pad, oder Bürste, Fugen mit KWZ Fugenbürste (Art. Nr. ER-066), manuell oder maschinell mechanisch behandeln. Nach erfolgter Reinigung mit viel klarem Wasser gründlich spülen. Vorgang bei starken, verkrusteten Verunreinigungen nach Bedarf wiederholen. *Bei Schimmelbefall: Schimmel vor der Reinigung nicht entfernen.*

Dosierung

Schwacher Befall: 1lt auf 10lt Wasser(10%ige Lösung)
 Mittlerer Befall: 2-3 lt auf 10lt Wasser(20-30%ige Lösung)
 Starker Befall: Unverdünnt

Hinweise

Vorsicht! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. Ausschliesslich auf wasser-, alkali- und chlorbeständigen Oberflächen verwenden. Vor der Erstanwendung Werkstoffe und Gegenstände an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Keine Pflanzen, Tiere, Hölzer, Textilien, Kork und unedle Metalle besprühen. Nicht auf Dispersionsfarben (matt) anwenden. Allfällige Spritzer auf empfindliche Werkstoffe sofort abwischen und mit viel Wasser nachwaschen oder abspülen. KWZ 957 oder Lösung davon nach erfolgter Reinigung gründlich mit viel Wasser gründlich spülen.

Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Nicht zusammen mit Säuren aufbewahren. Getrennt von brennbaren Stoffen lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern und die Wirkstoffe im Produkt abbauen.

Arbeitsschutz

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Für gute Belüftung sorgen! Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercrème). Details siehe Sicherheitsdatenblatt!

Entsorgung

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.
Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.
Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!