

KWZ 932 CalcForte

Sanitärreiniger

Produktdaten

pH-Wert: < 1.0

Art-Nr.: KWZ 932

Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



Gebindegrössen

10 lt Gebinde

480 ml Flasche

Einsatzgebiet

Sanitär - Grundreinigung. Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume. Lavabo, Armaturen, WC, Pissoir, Duschen, Edelstahlbecken, säurebeständige Keramikplatten. Nasszonenreinigung in Schwimmbad, Wellness, Freizeit- und Sportanlagen. Gebäudereinigung, Industrie und Gewerbe. KWZ 932 ist unparfümiert und kann deshalb auch in der Küche eingesetzt werden.

Eigenschaften / Nutzen

KWZ 932 ist ein rasch wirkender, saurer Grundreiniger für die periodische Entkalkung von säurebeständigen Werkstoffen und Gegenständen. Entfernt mühelos Kalk, Rost, Kalkseife, Zementschleier, Ausblühungen, und Verfärbungen durch metallhaltiges Wasser. KWZ 932 bringt auch in hohen Verdünnungen optimale Leistung, ist somit sehr ergiebig und wirtschaftlich.

Anwendung

Nasszonenreinigung:

Entsprechende Lösung auftragen, nach kurzer Einwirkzeit mit Padschwamm weiss, Randreinigungsgesetz, Fugen- oder Fegbürste, oder Einscheibenmaschine mechanisch nachbehandeln. Nach erfolgter Reinigung mit viel klarem Wasser gründlich spülen.

Kleine Flächen (Lavabo, Armaturen etc.):

Mit Gebrauchslösung Lappen oder Schwamm gut benetzen und auftragen. Nach erfolgter Reinigung Schwamm oder Lappen gut ausspülen. Gereinigte Flächen mit klarem Wasser gründlich nachspülen. Mit gut ausgedrücktem Lappen oder Schwamm nachtrocknen.

Dosierung

Starke Verschmutzung:

Unverdünnt auftragen

Mittlere Verschmutzung:

1-2lt auf 10 lt Wasser(10-20%ige Lösung)

Leichte Verschmutzung:

1dl-1lt auf 10 lt Wasser(1-10%ige Lösung)

Spezialreinigung:

Auf Rost, Kalkseife, extremer Verkalkung unverdünnt auftragen.

Hinweise

KWZ 932 ist ein säurehaltiges Produkt und darf nicht auf säureempfindlichen Werkstoffen verwendet werden (z.B. Travertin, Terrazzo, Marmor, Aluminium, unedle Metalle, Holz) etc. Allfällige Spritzer auf empfindlichen Werkstoffen sofort abwischen und mit viel Wasser nachwaschen oder abspülen. KWZ 932 oder Lösung davon nicht eintrocknen lassen. Vor der Erstanwendung Werkstoffe an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Nicht mit chlorhaltigen oder anderen Chemikalien mischen. KWZ 932 kann im Schwimmbadwasser Chloramine verursachen.

Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

Arbeitsschutz

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit konzentrierter Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercreme).

Entsorgung

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.

Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.

Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!