

KWZ 950 S DeGreaseFoam

Entfetter- & Grundreiniger

Produktdaten

pH-Wert: 13.0 +/- 0.5
 Art-Nr.: KWZ 950 S
 Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



Gebindegrössen

10 lt Gebinde KWZ 950 S

Einsatzgebiet

Grundreinigung, Unterhaltsreinigung. KWZ 950S wurde speziell für die Schaumreinigung entwickelt. Kann aber mit konventionellen Reinigungsmethoden verarbeitet werden. Als Grundreiniger auf alkali- und wasserbeständigen Werkstoffe wie Beton, Kunststoffbeläge (PVC, Polyethylen) Stein etc. S pezielles: Hervorragender Grundreiniger für Schwimmbecken mit Betonauskleidung. Nasszonenreinigung in Schwimmbad, Freizeit-Sport- und Wellnessanlagen. Industrie und Gewerbe.

Eigenschaften / Nutzen

Löst Fett, Talg, Russ, Oel, Silikon, Kosmetika und allgemeine Verschmutzungen etc. KWZ 950S entwickelt während der Anwendung mittels Schäumgeräten einen feinblasigen, gut haftenden Schaum, welcher ein gutes Schmutzlösevermögen aufweist. Der Schaum bricht beim Spülen schnell zusammen. Das Produkt hat eine gute Haft- und Netzeigenschaft, dadurch wird die Reinigungswirkung erhöht.

Anwendung

Entsprechende Lösung mit Schaumkanone (Art. Nr. AG 901), oder anderen Schäum- oder konventionellen Geräten auftragen. Durch sofortiges Aufreiben der Lösung mit dem Randreinigungsgesetz wird die Haft- und Reinigungswirkung verstärkt. Falls nötig nach kurzer Einwirkzeit nochmals mit Pad-Schwamm weiss, Randreinigungsgesetz, Fugen- oder Fegbürste, oder Einscheibenmaschine mechanisch nachbehandeln. Nach erfolgter Reinigung mit klarem Wasser gründlich spülen.

Dosierung

Starke Verschmutzung:	1-3 lt auf 10 lt Wasser (10-30%ige Lösung)
Mittlere Verschmutzung:	5 dl auf 10 l Wasser (5%ige Lösung)
Leichte Verschmutzung:	1-3 dl auf 10lt Wasser (1-3%ige Lösung)

Hinweise

Ausschliesslich auf wasser- und alkalibeständigen Oberflächen verwenden. Empfindliche Werkstoffe nur mit stark verdünnter Lösung (1dl auf 10 lt Wasser, 1%ig) reinigen. KWZ 950 S oder Lösung davon nicht eintrocknen lassen. Allfällige Spritzer auf empfindliche Werkstoffe sofort aufwischen und mit viel Wasser nachwaschen oder abspülen. Für die Reinigung von Glas nicht verwenden. Bestimmte keramische Beläge sind alkaliunverträglich. Pflegeanleitung der Lieferanten und Hersteller beachten.

Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

Arbeitsschutz

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit konzentrierter Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercreme).

Entsorgung

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.
Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.
Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!