

KWZ 953 Entfetter EXTRA

Entfetter

Produktdaten

pH-Wert: 12.5 +/- 0.5
 Art-Nr.: KWZ 953
 Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



Gebindegrössen

10 lt Gebinde KWZ 953

Einsatzgebiet

Grundreinigung, Unterhaltsreinigung. Als Grundreiniger auf alkali- und wasserbeständigen Werkstoffe wie Beton, Kunststoffbeläge (PVC, Polyethylen) Stein.

Spezielles: Hervorragender Grundreiniger für Schwimmbekken mit Folienauskleidung (Schmutz- und Russrand). Garagenbetriebe, Industrie und Gewerbe.

Eigenschaften / Nutzen

Entfernt Verschmutzungen wie Russ, Fett, Öl, Talg etc.. KWZ 953 ermöglicht eine effiziente und wirtschaftliche Entfernung von atmosphärischem Schmutz. KWZ 953 ist äusserst sparsam und wirtschaftlich im Gebrauch.

Anwendung

Maschinelle Reinigung: Reinigungslösung auftragen, einwirken lassen, Mit Pad oder Bürste fegen. Nach erfolgter Reinigung mit viel Wasser gründlich spülen.

Russ- und Fettränder auf Schwimmbad-Folien: Keine Vorreinigung vornehmen. KWZ 953 unverdünnt auftragen, nach kurzer Einwirkzeit (5-10 Min.) mit Schwamm nachwaschen. Nach erfolgter Reinigung mit viel Wasser gründlich spülen.

Dosierung

Leichte Verschmutzung:	1-3 dl auf 10 lt Wasser (1-3%ige Lösung)
Mittlere Verschmutzung:	5 dl auf 10 lt Wasser (5%ige Lösung)
Starke Verschmutzung:	1-3 lt auf 10 lt Wasser (10-30%ige Lösung)
Russ- und Fettränder auf Schwimmbad-Folien:	Unverdünnt anwenden

Hinweise

Ausschliesslich auf wasser- und alkalibeständigen Oberflächen verwenden. Empfindliche Werkstoffe nur mit stark verdünnter Lösung (1dl auf 10 lt Wasser, 1%ig) reinigen. KWZ 953 oder Lösung davon nicht eintrocknen lassen. Allfällige Spritzer auf empfindliche Werkstoffe sofort aufwischen und mit viel Wasser nachwaschen oder abspülen. Für die Reinigung von Glas, Aluminium nicht verwenden. Bestimmte Beläge sind alkali-unverträglich. Pflegeanleitung der Lieferanten und Hersteller beachten.

Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

Arbeitsschutz

Haut- und Augen schützen. Handschuhe tragen. Beim Verarbeiten mit Sprüheräten auf Windverfrachtungen achten. Wenn erforderlich: Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit Konzentrat oder Lösung davon Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (Art. Nr. HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercreme). Details siehe Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.

Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.

Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!