

KWZ 960 AlgaProtect

Algenverhütung

Biozide vorsichtig anwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Produktdaten

pH-Wert: 10.0 +/- 1,0
 Art-Nr.: KWZ 960
 Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



Gebindegrössen

10 lt Gebinde KWZ 960

Einsatzgebiet

Spezialreinigung: Natur- und Kunststein, Rohbeton, wasserbeständige Verputze, Eternit, Sichtbeton, Mauerwerke, Verbundsteine, Grabsteine, Holzverkleidungen etc.
 Schwimmbäder, Bauwerke, Gehwege, Keller- und Garageneinfahrten, Unterführungen, Lichtschächte, Freitreppen, Tartan- und Rubbtan-Beläge etc.. Algen und atmosphärischer Schmutz stellen nicht nur ein optisches Problem dar. Viele Werkstoffe werden langsam aber stetig angegriffen, oder gar zerstört. Gehwege, Kellerabgänge, Unterführungen etc. werden glitschig und stellen eine erhebliche Unfallgefahr dar. Die mit KWZ 960 behandelten Oberflächen verschmutzen deutlich weniger schnell, bieten die nötige Sicherheit und hinterlassen einen perfekten, optischen Eindruck.

Eigenschaften / Nutzen

KWZ 960 entfernt oder verhindert wirksam und für lange Zeit Russ und das Wachstum von Algen, Moos und Flechten.
 Schwimm- und Badebecken, welche vor der Füllung mit KWZ 960 behandelt wurden, sind weniger anfällig auf Algenbefall.

Anwendung

Leichte bis mässige Verschmutzung: Entsprechende Lösung mittels Sprühergerät auftragen. Lösung nicht abspülen. Nach wenigen Tagen stellt sich die gewünschte Wirkung ein.
 Starke Verschmutzung: Oberflächen mit vorreinigen, wenn nötig Dosierung erhöhen. Vorgang ev. wiederholen.

Schwimmbecken: Nach erfolgter Grundreinigung Becken trocknen lassen. Dann 2 x entsprechende Lösung einsprühen. Eintrocknen lassen. Vor der Befüllung nicht mehr abspülen.

Dosierung

Schwimmbecken:	1-3 lt auf 10 lt Wasser(10-30%ige Lösung)
Bassinumgang:	1-2 lt auf 10 lt Wasser(10-20%ige Lösung)
Mauern, Fassaden etc.:	1-2 lt auf 10 lt Wasser(10-20%ige Lösung)

Hinweise

Keine Pflanzen, Tiere, und unedle Metalle besprühen. Nicht auf Dispersionsfarben (matt) anwenden. Bei der Verarbeitung darauf achten, dass windverfrachteter Sprühnebel nicht auf die Augen, die Haut, oder ungeeignete Objekte gelangen kann. Reaktionszeit (sichtbare Wirkung) bis zu mehreren Tagen möglich.

Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

Arbeitsschutz

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit konzentrierter Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercreme).

Entsorgung

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.
Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.
Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!