

KWZ 66 CipClean-1

Grundreiniger/Entkalker

Produktdaten

pH-Wert:	< 1
Art-Nr.:	KWZ 66
Haltbarkeit:	2 Jahre ab Produktionsdatum

Sicherheitshinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2). Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA). Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



Gebindegrössen

10 lt Gebinde
Inhalt: 12 kg

Einsatzgebiet

Für die System- und CIP-Reinigung. Wasserreservoirs, Wärmetauscher, Kühltürme, Wasserrohre, Wasser führende Systeme. KWZ 66 ist unparfümiert und kann deshalb auch in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben, resp. -Anlagen eingesetzt werden.

Eigenschaften / Nutzen

KWZ 66 ist ein schaumreduzierter, gerucharmer, schnell wirkender, saurer Systemreiniger für die periodische Entkalkung von säurebeständigen Systemen auf Basis organischer Säuren. Ein häufiger Gebrauch für KWZ 66 ist die Entfernung der Hartwasser-Ablagerungen. Diese Ablagerungen enthalten Kalzium- und Magnesiumsalze sowie Eisenoxid. Zudem werden rasch und gründlich die für Wasser führenden Systemen organische Ablagerungen entfernt.

Anwendung

Reservoir: Entsprechende Lösung auftragen, nach kurzer Einwirkzeit mit Randreinigungsggerät, Fugen- oder Fegbürste reinigen, Nach erfolgter Reinigung mit viel klarem Wasser gründlich spülen. Wasser führende Systeme: Lösung im Durchlauf- oder Zirkulationsverfahren so lange einwirken lassen, bis die Verschmutzung vollständig abgelöst ist. Nach erfolgter Reinigung die Systeme so lange gründlich spülen, bis die Schmutzflotte rückstandslos entfernt ist. Die Dosierung richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad und dem Alter der Verschmutzung. Für eine Verbrauchs – optimierte Anwendung ist eine Testreinigung durchzuführen.

Dosierung

Starke Verschmutzung:	30%ige Lösung
Mittlere Verschmutzung:	20%ige Lösung
Leichte Verschmutzung:	2-10%ige Lösung

Hinweise

KWZ 66 ist ein säurehaltiges Produkt und darf nicht auf säureempfindlichen Werkstoffen verwendet werden (z.B. Aluminium, unedle Metalle, Holz) etc. Allfällige Spritzer auf empfindlichen Werkstoffen sofort aufwischen und mit viel Wasser nachwaschen oder abspülen. KWZ 66 oder Lösung davon nicht eintrocknen lassen. Vor der Erstanwendung Werkstoffe auf Verträglichkeit prüfen. Nicht mit chlorhaltigen oder anderen Chemikalien mischen.

Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerschwinglich lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

Arbeitsschutz

Haut- und Augen schützen. Aerosole nicht einatmen. Bei Kontakt mit Konzentrat oder Lösung davon Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (Art. Nr. HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercrème). Details siehe Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.
Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.
Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!