

# HS-040 Bimssteinpulver 3/0

## Spezialreiniger / Problemlöser

### Produktdaten

pH-Wert:	7.0 - 8.0
Art-Nr.:	HS-040
Haltbarkeit:	2 Jahre

### Sicherheitshinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.



### Gebindegrössen

10 lt Eimer

### Einsatzgebiet

Bau- und Grundreinigung. Als Bau- und Grundreiniger auf Feinsteinzeugfliesen, Granit, oder vergleichbar harten Bodenbelägen. HS-040 ist unparfümiert und kann deshalb auch in der Küche und Lebensmittel verarbeitenden Betrieben eingesetzt werden.

### Eigenschaften / Nutzen

Entfernt Epoxyrückstände, Kalkseife und Schmutzkrusten. Auf erwähnten Bodenbelägen hinterlässt HS-040 keine Kratzspuren. Das Produkt selber ist pH-neutral.

### Anwendung

1. KWZ 930G unverdünnt auftragen.
2. HS-040 Pulver einstreuen
3. Mit Einscheibenmaschine und dem Werkstoff angepasstem Pad (grün-braun) gründlich scheuern
4. Nach erfolgter Reinigung mit viel Wasser gründlich spülen

### Dosierung

Die zu verwendende Menge ist den Verschmutzungsarten und Aufschichtungen individuell anzupassen. Vor der Hauptreinigung ist die Menge mit einer Testreinigung zu ermitteln.

### Hinweise

Nur auf beständigen Oberflächen verwenden. Das Trägermaterial für das Pulver HS-040 ist das Produkt KWZ 930G (Gel). KWZ 930G ist stark sauer. Vor der Reinigung muss abgeklärt werden, ob die Werkstoffe, insbes. das Fugenmaterial, säurebeständig ist. In Kombination mit KWZ 930G nicht auf Marmor oder anderen, säureempfindlichen Werkstoffen anwenden. Empfindliche Werkstoffe vor der Reinigung an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Beim Anschwemmen grosser Flächen, resp. grosser Mengen von Bimssteinpulver besteht die Gefahr von Ablaufverstopfungen. Es empfiehlt sich deshalb, grosse Flächen in mehreren Etappen zu reinigen und die Abläufe gründlich zu spülen.

### Lagerung

Unter Verschluss und für Kinder unerreichbar lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.

### Arbeitsschutz

Augenkontakt vermeiden. Bei Augenkontakt mit konzentrierter Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercreme).

### Entsorgung

**Produkt:** Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.

**Gebinde:** Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.

**Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!**