

KWZ 151E SanClean ECO, foam

Sanitärreiniger / schäumend / mild

Produktdaten

pH-Wert: 2.10

Art-Nr.: KWZ 151E

Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum

Gefahren / Warnhinweise

Mit dem Produkt verbundene Gefahren und geeignete Warnhinweise sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben (SDS - Abschnitt 2).

Schutzmassnahmen und Anweisungen sind zu beachten – u.a. Sicherheitsdatenblatt (SDS - Abschnitt 8) sowie Betriebsanweisung (BA).

Im Weiteren sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtmassnahmen zu beachten.

Einsatzgebiet

Unterhaltsreinigung Sanitäreinrichtungen. Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume. Lavabo, Armaturen, WC, Pissoir, Duschen, Edelstahlbecken, Keramikplatten etc.

Eigenschaften / Nutzen

KWZ 151E ist ein Eco-zertifiziertes Produkt, welches nach umweltfreundlichen Kriterien entwickelt wurde. Durch die enthaltene Milchsäure ist auch ein Chromstahlschutz enthalten. KWZ 151E ist ein milder Haftschaum, Entkalker. Extrem sparsam. Entfernt nach kurzer Einwirkungszeit effizient Kalkablagerungen, Fett, Griffspuren und Kosmetikarückstände etc. KWZ 151E hinterlässt einen striemenfreien Glanz und dezenten Duft.

Anwendung

KWZ 151E unverdünnt (1 Schaumportion) auf Lappen oder Schwamm geben, auftragen, anschliessend verarbeiten. Nach erfolgter Reinigung Schwamm oder Lappen gut ausspülen. Gereinigte Flächen mit klarem Wasser gründlich nachspülen. Mit gut ausgedrücktem Lappen oder Schwamm nachtrocknen. Für die WC-Reinigung kann KWZ 151E auch mit „WC - Möppli“ verarbeitet werden.

Dosierung

Lavabo / Armaturen : 1 Schaumportion (Triggerflasche) auf Tuch oder Schwamm geben
Pissoir: 2 Schaumportionen (Triggerflasche) auf Schwamm, WC -Besen oder WC - Möppli geben
WC-Schüssel: 2 Schaumportionen (Triggerflasche) auf Schwamm, WC -Besen oder WC - Möppli geben

Hinweise

Armaturen nach erfolgter Reinigung mit viel Wasser abspülen und mit Wischtuch trocken reiben. KWZ 151E ist ein säurehaltiges Produkt und darf nicht auf säureempfindlichen Werkstoffen verwendet werden (z.B. Email, Travertin, Terrazzo, Marmor, Aluminium, unedle Metalle) etc. Allfällige Spritzer auf empfindlichen Werkstoffen sofort abwischen und mit viel Wasser nachwaschen oder abspülen. KWZ 151E oder Lösung davon nicht eintrocknen lassen. Vor der Erstanwendung Werkstoffe an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

Lagerung

Für Kinder und Unbefugte unerreichbar lagern. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Gut verschlossen im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Starke Lichteinwirkung kann die Farbe des Produktes verändern, was jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungswirkung hat.

Arbeitsschutz

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit konzentrierter Lösung sofort mit viel Wasser spülen. Bei manuellem Einsatz Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände waschen und öfter mit Feuchtigkeitsspendender Crème pflegen (HB-6266 Trixo-lind Hand- und Körpercrème).

Gebindegrössen

10 lt Gebinde KWZ 151E

480 ml Flasche KWZ 151E.005

Entsorgung

Produkt: Sich mit KWZ AG in Verbindung setzen.

Gebinde: Vollständig entleeren. Leeres Gebinde mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.

Danke für Ihre Mithilfe zum aktiven Umweltschutz!